FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DESCRIPCIÓN

Polímero modificado para la preparación de entonadores, de alta compatibilidad con diferentes vehículos de base acuosa o solvente.

SUMINISTRO

85% Butilglicol

A solicitud del cliente y por partida completa, puede suministrarse en distintos solventes y concentraciones.

Granel	
Tambores	180 Kg
Bolsas	

APLICACIONES

- Medio de molienda con excelente capacidad de mojado de pigmentos y cargas
- Sistemas de entonado y ajuste de color para pinturas al Látex.
- Sistemas de entonado y ajuste de color para esmaltes sintéticos y pinturas en base solvente.

ALMACENAMIENTO

El producto debe mantenerse en los envases originales cerrados, almacenados en un lugar fresco y seco; evitando ser expuesto a la luz directa del sol, lluvia o intemperie.

Basados en la experiencia se puede decir que el material mantiene sus características de uso durante un período superior a 2 años bajo condiciones correctas de almacenamiento.

Este producto tiene (desde la fecha de salida de fábrica) un período de validez de: 18 MESES

DATOS TÍPICOS

Contenido de No Volátiles %	85 %	Color Gardner *(ASTM 1544)*	Max. 7
Viscosidad Gardner *25 ºC*	E - G	Densidad	0.97
Indice de Acidez *mg HOK / gr de N.V.*	Max. 12	Solvente	Butilglicol

SOLUBILIDAD 85 %

Eteres de glicoles	Buena	Aromáticos	Buena
Esteres de glicol eter	Buena	Alifáticos	Buena
Esteres	Buena	Alcoholes	Buena
Cetonas	Buena	Agua	Regular

COMPATIBILIDAD

En los rangos de uso habitual para un entonador resulta compatible con:

- Alquídicas medias, largas y modificadas
- Látex acrílico, estireno acrílico, vinílico (la compatibilidad con latex vinílico es limitada)
- Dispersiones de poliuretano
- Híbridos Acrílico - Poliuretano

Campos de Aplicación

Formulación de entonadores para diferentes vehículos sintéticos en base solvente o acuosa.

Como medio de molienda es notable por su gran capacidad de mojado de pigmentos y cargas, lo que facilita notablemente la dispersión de los mismos.

Nota Legal

Esta información técnica corresponde al estado actual de nuestros conocimientos y pretende presentar nuestros productos y sus posibles aplicaciones. Con ello no se garantizan sus propiedades específicas o su aptitud para un uso determinado. Indur se reserva el derecho de efectuar modificaciones en las características de este producto. Se deberán tener en cuenta posibles derechos de propiedad industrial. La presente hoja técnica se emite como copia no controlada. Solicitamos comunicarse con nuestro sector de Aplicaciones y Soporte Técnico por eventuales actualizaciones.

Actualizado 08/2008

Los Ceibos 455 (B1609AVI) Boulogne - Buenos Aires, Argentina | Tel.: (54-11) 4766-1252 | Ventas: (54-11) 4766-5222 | Fax: (54-11) 4763-0810 www.INDUR.com